

Technische specificaties

Uitvoering	Powerturn 1-vlg./2-vlg.	Powerturn F	Powerturn F-IS	Powerturn F/R	Powerturn F/R-IS
Hoogte [mm]	70	70	70	70	70
Breedte [mm]	720	720	720	720	720
Diepte [mm]	130	130	130	130	130
Max. vleugel- gewicht 1-vlg. [kg]	300	300	300	300	300
Scharniermaat min.-max. [mm] 2-vleugelig met arm	1.480 - 3.200	1.480 - 3.200	1.480 - 3.200	1.480 - 3.200	1.480 - 3.200
Scharniermaat min.-max. [mm] 2-vleugelig met rollenrail	1.600 - 3.200	1.600 - 3.200	1.600 - 3.200	1.600 - 3.200	1.600 - 3.200
Vleugelbreedte [mm]	800 - 1.600	800 - 1.600	800 - 1.600	800 - 1.600	800 - 1.600
F-goedkeuring	-	ja	ja	ja	ja
Mechanische sluitvolgord- eregeling	-	-	ja	-	ja
Rollenrail en/of arm	Rollenrail, Arm	Rollenrail, Arm	Rollenrail, Arm	Rollenrail, Arm	Rollenrail, Arm
Smart swing- functie	ja	ja	ja	ja	ja